
SlimLine Modum Brøndstige

Brugsanvisning

1. Om denne vejledning

Denne vejledning beskriver sikker anvendelse af SlimLine Modum brøndstige.

- Læs hele denne brugsanvisning inden brug, og gem vejledningen til senere opslag

Hvis stigen gives videre til andre, skal vejledningen følge med.

2. Formålsbestemt brug

Denne stige er et mobilt arbejdsmiddel, der kan anvendes forskellige steder.

Denne stige kan anvendes til opgaver i højden, hvor anvendelse af andre arbejdsmidler ikke står i rimeligt forhold til formålet. Denne stige må kun anvendes i henhold til denne vejledning. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med det foreskrevne formål.

Der hæftes ikke for skader, der opstår ved ikke-formålsbestemt brug.

Ændringer på stigen, som ikke er autoriseret af producenten, medfører annullering af alle former for garanti og ansvar.

3. Generelle sikkerhedsanvisninger

Ud over de generelle sikkerhedsanvisninger skal de generelle mærkninger på produktet overholdes.

1. Stigerne må kun opstilles og benyttes af personer, der er fortrolige med denne brugsanvisning.
2. Stigen eller dele af stigen må ikke ændres.
3. Før stigerne tages i brug, skal samtlige dele kontrolleres for korrekt samling og funktionsevne.
4. I forbindelse med anvendelse af stigen er der risiko for, at den kan falde ned eller vælte. Det kan resultere i personskade eller materielle skader.
5. Stigen skal være egnet til den pågældende anvendelse, og den må kun anvendes i den foreskrevne opstillingsposition.
6. Stigen må kun anvendes på jævnt, vandret, ubevægeligt og tilstrækkeligt bæredygtigt underlag. I givet fald skal der anvendes underlag, der fordeler belastningen.

7. Stigen må ikke bevæges, mens nogen står på den.
8. Stigen skal stå på sine fødder, ikke på trin.
9. Alt arbejde med og på stigen skal udføres på en sådan måde, at risikoen for, at stigen falder ned eller vælter, minimeres mest muligt.
10. Ved udendørs brug skal der tages forholdsregler for vind.
11. Stigen bør kun bruges til let arbejde i kort tid.
12. Træthed udgør en fare for sikkert ophold på stigen. Undgå at arbejde på stigen for længe uden regelmæssige pauser.
13. Brug kun de dertil beregnede trin til at gå og stå på.
14. Brug ikke stigen, hvis den er tilsmudset af f.eks. våd maling, snavs, olie eller sne.
15. Brug ikke stigen udendørs ved ugunstige vejrforhold f.eks. kraftig vind.
16. Stigen må aldrig bevæges oppefra.
17. Ved absolut nødvendige arbejder under elektrisk spænding skal der bruges ikke-ledende stiger.

Erhvervsmæssig anvendelse

1. Fagligt korrekt anvendelse indebærer, at der gennemføres en risikovurdering af arbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i det pågældende land, hvor stigen bruges.
2. De nationalt gældende bestemmelser og forskrifter skal følges uden undtagelse ved erhvervsmæssig anvendelse.

4. Markering på produktet

Sikkerhedsmærkninger på stigen må ikke tildækkes, overmales eller fjernes.

Generelle mærkninger

1. Læs hele vejledningen.
2. Fald fra en stige kan medføre alvorlig personskade.
3. Brug ikke en beskadiget stige. Stigen skal kontrolleres for beskadigelse efter levering og før hver brug.
4. Den maksimale bæreevne må ikke overskrides.
5. Stigen må ikke anvendes på et ujævnt eller ustabil underlag.
6. Undgå at læne ud over sideværts.
7. Der må kun være én person på stigen ad gangen.
8. Vend ikke ansigtet væk fra stigen ved op- eller nedstigning.
9. Stigen må ikke bruges som overgang til noget andet.
10. Opstil ikke stiger på urene underlag.
11. Sørg for sikker støtte ved arbejde og ved- og opstigning.
12. Arbejde, der bevirker en sidebelastning på stiger f.eks. boring ved siden af stigen gennem fast materialer, skal undgås.

13. Bær ikke på udstyr, der er tungt eller uhåndterligt, når stigen benyttes.
14. Sørg for at have egnede sko på ved opstigning på stigen.
15. Brug ikke stigen ved kropslige begrænsninger. Tag hensyn til den kropslige og helbredsmæssige tilstand. Indtagelse af medicin, alkohol eller rusmidler udgør en risiko.
16. Alle risici i forbindelse med el-drevet udstyr i arbejdsområdet skal klarlægges, f.eks. højspændingsledninger eller andet fritliggende elektrisk udstyr. Stigen må ikke anvendes ved risikable forhold forårsaget af elektrisk strøm.
17. Stigen skal stilles op i den korrekte opstillingsposition, f.eks. korrekt opstillingsvinkel (hældningsvinkel 65° til 75°).
18. Trinene på enkeltstiger skal være i vandret position.
19. Når stigen skal benyttes til en større højde, skal stigen skubbes ud til mindst 1 meter over kontaktpunktet, og om nødvendigt sikres.
20. Stigen må kun anvendes i den forskrevne opstillingsretning.
21. Stigen må ikke lænes op ad uegnede overflader.
22. De øverste tre trin må ikke bruges til at stå på.

5. Vedligeholdelse og reparation

Af hensyn til sikker anvendelse af stigen anbefaler vi, at der udelukkende anvendes originale reservedele. Anvendelse af reservedele af andet fabrikat, som ikke overholder de pågældende specifikationer, kan føre til annullering af garantien.

Pleje og vedligeholdelse af stigen skal sikre dens funktionsevne. Stigen skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelse. De bevægelige deles funktion skal sikres.

Reparation på stigen skal foretages af en fagmand og udføres i overensstemmelse med gældende anvisninger.

Rengøring

Ved synlig tilsmudsning skal stigen, herunder især alle bevægelige dele, rengøres straks efter brug. Rengøring kan udføres med vand tilsat almindelig rengøringsmiddel.

Rengøringsmidler må ikke sive ned i jordoverfladen.

Bortskaf rester af rengøringsvæsker i henhold til gældende miljølove.

Erhvervsmæssig anvendelse

Ved erhvervsmæssig anvendelse af stigen er det påkrævet, at en autoriseret person udfører regelmæssige, gentagne kontroller for ordentlig tilstand (visuel inspektion og funktionskontrol).

De påkrævede kontrollers art, omfang og tidsfrister skal fastlægges. Tidsintervallerne mellem kontrollerne afhænger af driftsforholdene, herunder især anvendeshyppigheden, belastningsgraden, ved anvendelsen samt hyppigheden og alvorligheden af de fastslåede mangler ved de forudgående kontroller.

Ejeren skal sørge for, at beskadigede stiger tages ud af brug og opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at bruge dem, før der er blevet repareret fagligt korrekt eller sendt til skrot.

Jævnlig kontrol

Stigen skal kontrolleres med jævne mellemrum af en sagkyndig med henblik på driftsikkerhed. Den driftsansvarlige giver den sagkyndige ret til at udføre kontrollen, og den sagkyndige deltager i kurser, der foreskrives af det pågældende lands love.

- Kontrolintervallerne skal tilpasses driftsforholdene.
- Kontrollen skal udføres mindst en gang årligt.
- Udførelsen af kontrollen skal dokumenteres.
- Efter gennemført kontrol med positivt resultat anbringes kontrolmærkning på produktet. Måned og år for næste kontrol skal fremgå tydeligt.

Beskadigede eller ufuldstændige stiger og dele må ikke længere anvendes.

Profiler

- Kontrollér for deformation, udbøjning, drejning og revnedannelse.
- Kontrollér for klemning, beskadigelse, skarpe kanter, korrosion, splinter, grater og slid.
- Kontrollér tilstanden af fastgørelsespunkterne for andre dele.
- Kontrollér for fuldstændighed og sikker støtte.

Beslag, samlinger

- Kontrollér for beskadigelse, revner, udbøjning og korrosion.
- Kontrollér for slid og funktionsevne.
- Kontrollér for fuldstændighed og sikker støtte.

Trin

- Kontrollér for deformation og revnedannelse.
- Kontrollér for klemning, beskadigelse, skarpe kanter, korrosion, splinter, grater og slid.
- Kontrollér for sikker forbindelse til vangerne.
- Kontrollér sikringerne (snaplåse) for slid og funktionsevne.

Stigefødder

- Kontrollér for beskadigelse og korrosion.
-

- Kontrollér for slid og funktionsevne.
- Kontrollér for fuldstændighed og sikker støtte.

Mærkning

- Kontrollér for læsbarhed og beskadigelse.

Tilsmudsning, snavs

- Kontrollér for tilsmudsning fra maling, snavs, fedtstoffer eller olie.

6. Transport og opbevaring

- Opbevar stigerne således, at de ikke kan beskadiges (f.eks. ved udbøjning eller drejning).
- Opbevar stigerne beskyttet mod vejrpåvirkning og uberettiget anvendelse (f.eks. af børn)
- Under transporten til eller fra opbevaringsstedet skal stigerne sikres mod at skride og støde imod hinanden samt mod at falde ned.
- Kast ikke med stigerne, når de læsses af.
- Ved transport på tagbagagebærer eller i køretøjer skal stigerne fastsøges sikkert.

7. Emballage og bortskaffelse

- Emballagen kan udgøre en kvælningfare. Emballagen skal bortskaffes korrekt.
- Stiger og komponenter skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter og love.

8. Godkendelse efter EN 131-1+2

Slimline Modum Brøndstige er første gang produceret den 28. september 2020 og dermed omfattet af den nye standard som gælder efter den 1. januar 2018.

Slimline Modum Brøndstige klacificeres som "Professional".

Nakskov, den 14. juni 2021.